



KATALOG UGRAĐENE OPREME

Projekt Zgrada A



PROJEKT ZGRADA A SPECIFIKACIJA STANDARDA I OPREME

OBJEKT

KONSTRUKCIJA

- ARMIRANO-BETONSKI NOSIVI ZIDOVI 20 cm
- ARMIRANO-BETONSKE MONOLITNE MEĐUKATNE PLOČE 20cm
- PREGRADNI ZIDOVI IZVEDENI OD SISTEMA KAO KNAUF ILI SLIČNO, DUPLJE PLOČE I IZOLACIJA 10/12.5 cm

NEPROHODNI RAVNI KROV

- ARMIRANO BETONSKA PLOČA 20 cm, PARNA BRANA 0,05 cm, BETON U PADU 4-16 cm, TOPLINSKA IZOLACIJA EKSTRUDIRANIM POLISTIRENOM 20 cm, GEOTEKSTIL, HIDROIZOLACIJA NA BAZI TPO-a, GEOTEKSTIL, ŠLJUNAK/BATUDA

KOSI KROV OBJEKTA

- KOSA 35° ARMIRANO BETONSKA PLOČA 20 cm, PARNA BRANA, DRVENA POTKONSTRUKCIJA S TOPLINSKOM IZOLACIJOM 18 CM, TOPLINSKA IZOLACIJA VUNA 5 CM, PAROPROPUSNA, VODONEPROPUSNA FOLIJA, VENTILIRANI POKROV, LIMENI POKROV

FASADA

- PROČELJA - SUSTAV "ETICS", KAMENA VUNA 20 cm, ZAVRŠNI SLOJ SILIKATNA ŽBUKA.
- MANSARDA – ZAVRŠNI SLOJ LIM NA POTKONSTRUKCIJI, TOPLINSKA IZOLACIJA 16CM, VENTILIRAJUĆI SLOJ, AB ZID 20 NA VERTIKALNIM DIJELOVIMA,
- VANJSKE KLUPČICE ALUMINIJSKE I UNUTARNJE POLIMRAMORNE KLUPČICE

VANJSKA STOLARIJA

- PVC, TROSTRUKO IZO STAKLO, IZVANA ANTRACIT, UNUTRA BIJELO
- ALUMINIJSKE ROLETE PUNJENE S TERMOIZOLACIJSKOM MASOM S
PODIZANJEM/SPUŠTANJEM NA ELEKTROMOTOR, OSIM NA KUPAONAMA
- HARMO ALU GRILJE (A1,A3, A5)



ZAJEDNIČKI DIJELOVI

- ULAZNI PROSTOR I PRETPROSTOR STANOVA PODOVI (HODNICI) OBLOŽEN KVALITETNOM GRESS KERAMIKOM
- STUBIŠTE OBLOŽENO VELIKOFORMATNOM GRESS KERAMIKOM - MODERNA OGRADA STUBIŠTA
- LED SENZORSKA RASVJETA STUBIŠTA
- OGRADE STUBIŠTA U CRNOJ BRAVARIJU, ZAVRŠNO VRUĆE CINČANE

SPREMIŠTA

- OSIGURANA VENTILACIJA
- POD PREMAZAN MODERNOM EPOXY TEHNIKOM
- ZIDOVI U GLATKOM BETONU, BEZ ZAVRŠNOG BOJANJA

OKOLIŠ

- UREĐENA HORTIKULTURA I AMBIJENTALNA RASVJETA
- PJEŠAČKI I KOLNI DIJELOVI ASFALTIRANI I RASTER BETON
- PREDVIĐENO ZASEBNO, ZAKLJUČANO MJESTO ZA SMJEŠTAJ SMEĆA

VISINE I MATERIJALI

VISINA STANA

- VISINA PROSTORA JE ≥ 66 CM OD GOTOVOG PODA DO AB PLOČE (BEZ SPUŠTENOG STROPA) ± 2 CM, OSIM STANOVA A₅ I A₆ ČIJI SU DIJELOVI NEŠTO NIŽI
- DNEVNI BORAVAK, SOBE: SVIJETLA VISINA OD PODA DO STROPA ≥ 66 CM ± 2 CM
- KUHINJE, KUPAONE, HODNICI: SVIJETLA VISINA OD PODA DO STROPA ≥ 66 CM ± 2 CM

STOLARIJA

- UNUTARNJA STOLARIJA SVIJETLE VISINE OTVORA PRIBLIŽNO ≥ 23 CM SA ZVUČNO IZOLIRANIM KRILOM I ŠIROKIM LAJSNAMA, LAKIRANA BIJELOM BOJOM, GLATKA, S DVIJE UFREZANE LINIJE, PROIZVOĐAČ DRVO BJELOVAR



- PROTUPROVALNA ULAZNA VRATA PROIZVOĐAČA KOLNOA, S MASTER KEY SISTEMOM I MUL-T-LOCK BRAVOM

SANITARNI ČVOROVI

- VISOKO KVALITETNE TUŠ KADE OD LJEVANOG MRAMORA S RELJEFNOM POVRŠINOM
- VISOKO KVALITETNE WC ŠKOLJKE I UMIVAONICI KAO VILLEROY & BOCH, IDEAL STANDARD, GROHE, GEBERIT, LAUFEN
- GROHE UGRADBENI VODOKOTLIĆI, KOJE ODLIKUJE NEČUJNOST, HIGIJENA I DUGOTRAJNA POUZDANOST, S PLASTIČNOM TIPKOM KAO JEDINIM VIDLJIVIM ELEMENTOM
- GROHE ENERGY SAVING MIJEŠALICE ZA UMIVAONIK TIP KAO GROHE EUROSART COSMOPOLITAN I SL. ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE ENERGIJOM I VODOM
- NA TUŠ KADAMA PODŽBUKNE MIJEŠALICE TIPA KAO GROHE EUROSART COSMOPOLITAN
- ZIDOVI SANITARNIH ČVOROVA OPLOČENI KERAMIKOM I KLASA DO VISINE STROPA

ZIDOVI

- ZAVRŠNA OBRADA - GLETANJE I BOJANJE POLUDISPERZIVNOM BOJOM

PODOVI

- OBLOGA BJELIN TROSLOJNIM HRASTOVIM PARKETOM VELIKIH DIMENZIJA (1170 X 155 X 14,5 MM) VISOKE KLASA OBOJAN MAT LAKOM SA ZAVRŠNIM LETVICAMA U BIJELOJ BOJI, A U SANITARNIM ČVOROVIMA, HODNICIMA I KUHINJAMA RETIFICIRANIM KERAMIČKIM PLOČICAMA.



KERAMIKA I PARKET - FOTOGRAFIJE

- KERAMIKA ZID KUPAONE 30 X 60 cm POSTAVA S POMAKOM



- KERAMIKA POD KUPAONE 60 X 60 cm





- KERAMIKA KAO ALTERNATIVA PARKETU (keramika kao materijal je pogodnija za podno grijanje, te se postiže veća energetska učinkovitost i bolji osjećaj ugone) 20 X 120 cm



ILI



- PARKET NATUR MAT LAK IZBIJELJEN 5% 1170 X 155 X 14,5 mm - br.2
- PARKET NATUR MAT LAK 1170 X 155 X 14,5 mm - br.3



*- za više fotografija keramike i parketa kontaktirajte nas



INSTALACIJE

VODA I ODVODNJA

- POSEBNO BROJILO ZA SVAKI STAN SMJEŠTENI U ŠAHTU
- INSTALACIJA VODOVODA OD ALUPEX CIJEVI PROIZVOĐAČA RBM
- INSTALACIJA KANALIZACIJE OD NISKOŠUMNIH CIJEVI PROIZVOĐAČA PEŠTAN SLINE

GRIJANJE I HLAĐENJE

- ETAŽNO GRIJANJE PUTEM DIZALICA TOPLINE KAO LG, DAIKIN, BOSCH, VAILLANT, MITSUBISHI SMJEŠTENIH U JUŽNOM DVORIŠTU, A UNUTARNJA JEDINICA U PRIZEMNOM SPREMIŠTU
- PODNO GRIJANJE
- DALJINSKO OČITAVANJE BROJILA
- HLAĐENJE - KLIMATIZACIJSKI UREĐAJ U DNEVNOM BORAVKU, A VANJSKA JEDINICA SMJEŠTENIJE UNUTAR OTVORENOG STUBIŠTA

VENTILACIJA

- OSIGURANA PRIRODNA I PRISILNA
- U KUHINJAMA JE PREDVIĐENA INSTALACIJA ZA NAPE, SVAKA NAPA IMA SVOJ SAMOSTALNI ODVOD – NEMA MIJEŠANJA MIRISA I ZVUKOVA

ELEKTROINSTALACIJE

OPĆENITO

- CENTRALNO GAŠENJE RASVJETE PREKO JEDNOG TIPKALA
- ELEKTRO BROJILA SMJEŠTENI SU U ZAJEDNIČKOM STUBIŠNOM PROSTORU
- ZAJEDNIČKI SATELITSKI I ZEMALJSKI TV PROGRAM
- VIDEOPORTAFONSKI SUSTAV SA VIDEOPORTAFONOM U BOJI POVEZIVIM NA MOBITEL TIPA HIKVISION
- ZA SVAKI STAN PREDVIĐENA JE TELEFONSKA LINIJA, TE JE DOVEDEN OPTIČKI KABEL ZA BRZI INTERNET



- BTCINO UTIČNICE I PREKIDAČI - MODULARNI PROGRAM
- RASVJETA STUBIŠTA I LOĐA PLAFONJERAMA ILI LED TRAKAMA NA SENZOR
- PRIPREMA ZA PRIKLJUČAK ZA PUNJENJE AUTOMOBILA

KUPAONICE

- PODNO GRIJANJE KUPAONICA + RADIJATORSKA LOJTRICA ZA RUČNIKE
- 2 UTIČNICE KOD MJESTA ZA PERILICU RUBLJA
- 1 UTIČNICA S POKLOPCEM KOD UMIVAONIKA
- NEOVISNO PALJENJE OGLEDALA I CENTRALNE RASVJETE

KUHINJE

- PODNO GRIJANJE KUHINJA I OSTALI PROSTORA
- UTIČNICE ZA: PEĆNICU, PLOČU, HLADNJAK, PERILICU, NAPU
- 4 SLOBODNE UTIČNICE IZNAD RADNE PLOHE
- IZVOD ZA RASVJETU IZNAD RADNE PLOHE, PALJENJE NA RASVJETNOM TIJELU

HODNIK

- IZMJENIČNO PALJENJE RASVJETE PO POTREBI

TERASA A₃

- 1 UTIČNICA S POKLOPCEM
- ZIDNA RASVJETA



Za sve upite kontaktirajte nas:

M: +385 91 9 533 544

E: info@gradzilla.hr

W: www.gradzilla.hr

*investitor zadržava pravo promjene odabrane opreme bez obavijesti kupca